



O 500 UA 2938

Euro VI BlueTec® 6



Chasis:

Motor:	Mercedes-Benz OM 460 LA
Potencia:	375 hp @ 2,000 rpm
Torque:	1,401 lb-ft @ 1,200 rpm - 1,600 rpm
Certificación:	Euro VI
Ventilador:	9 aspas, con embrague e-visco
Transmisión:	Automática 6 velocidades, con intarder primario integrado Opcional: transmisión automática de 4 velocidades
Dirección:	Hidráulica de potencia, con columna de dirección regulable
Eje delantero:	Mercedes-Benz VO 4 Capacidad: 7,500 kg
Eje intermedio:	ZF-AVN-132 Capacidad: 11,500 kg
Eje trasero tractivo:	Mercedes-Benz HO 7 Capacidad: 13,000 kg Relación: i = 7.73:1
Suspensión delantera:	Neumática de 2 bolsas de aire y 4 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora
Suspensión intermedia:	Neumática de 4 bolsas de aire y 4 amortiguadores telescópicos de servicio pesado
Suspensión trasera:	Neumática de 4 bolsas de aire y 4 amortiguadores telescópicos de servicio pesado
Flecha cardán:	1 pieza
Rims:	Disco de acero 22.5" x 8.25"
Llantas:	Radiales, 295/80 R22.5
Frenos:	Neumáticos, de disco en todas las ruedas, doble split independiente, ajuste automático Freno de parada (apertura de puertas) Con ABS, ASR / EBS
Freno auxiliar:	De válvulas a la cabeza del motor e intarder, conjugado con accionamiento de pedales.
Tanque de combustible:	(proporcionado por carrocería)

Tanque de AdBlue®:	De plástico 25 L de lado derecho
Sistema eléctrico:	24 Volts, 2 baterías de 12 volts, (220 Ah c/u)
Alternador:	28 V / 150 Ah
Otros:	Preparación para sistema FMS (Gateway)
Distancia entre ejes delantero-intermedio:	5,250 mm
Distancia entre ejes intermedio-trasero:	6,700 mm
PBV:	29,000 kg
Opcionales:	Preparación para aire acondicionado

Torino Express LE:

Longitud:	18.6 m
Asientos:	44 Asientos
Tipo de Asientos:	De plástico
Asiento del conductor:	Asiento con suspensión neumática y apoya cabeza
Puertas:	3 puertas de dos hojas abatibles, lado derecho
Parabrisas:	Pegado en dos piezas
Ventanas:	Vidrios pegados sencillos ahumados
Salidas de emergencia:	Todos los vidrios laterales son de fragmentación y 3 fallebas en el toldo
Revestimiento piso salón:	Revestimiento del piso en linóleum
Itinerario:	Itinerario electrónico en Leds
Tanque de combustible:	2 tanques de 300 L

Mercedes-Benz® es una marca de Mercedes-Benz Group AG. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.

#SúbeteAlMercedes y avancemos juntos.

mkt-autobus@daimlertruck.com
www.autobusesmercedesbenz.com.mx



Mercedes-Benz
The standard for buses.